



KLO8RF Multilingual Catalog



Wireless 8 Zone Master Wiring Centre

Power Supply:	230V
Switching current:	5A Max
Pump/Boiler Relay Load:	3A Max
Output:	230V
Size (mm):	W-353 x H-85 x D-65

FEATURES

- 8 zones with 3 actuators per zone
- Push-in cable connections with strain relief
- Volt free pump and boiler switching
- LED status indication
- Works with NO and NC actuators
- Includes coordinator or ZigBee wireless for Smart Home App integration
- Zigbee 2.4GHz
- 5 Year Warranty



Funk-Klemmleiste

Betriebsspannung:	230V
Max. Schaltstrom:	5A
Relaisleistung:	3A Max
Funk-Protokoll:	Zigbee 2.4 GHz
Ausgangsspannung:	230V
Abmessungen (mm):	355 x 85 x 67

Artikel-Nr.	132801
-------------	--------

EIGENSCHAFTEN

- Regelt 8 Heizzonen
- Einfache Installation dank PLUG-IN-System
- Möglichkeit zur Steuerung des Brenners und der Pumpe
- LED-Anzeige
- Kompatibel mit NC und NO Stellantrieben
- Geeignet für die Montage auf einer 35-mm-DIN-Hutschiene
- 24 Ausgänge zur Steuerung der Stellmotoren (3 pro Heizzone)
- Potentialfreier CO Eingang für das Umschalten von Heizen auf Kühlen
- Potentialfreier Anschluss für einen Taupunktsensor
- Einstellbare Nachlaufzeit der Pumpe/Brenner (0 oder 15 Min.)
- Anschluss für eine externe Antenne
- 5 Jahre Garantie



Centre de câblage 8 zones pour thermostats sans fil ZigBee 2.4GHz

Centre de câblage 8 zones RF Zigbee 2.4GHz
Le KLO8RF a 8 zones de régulation, chacune ayant jusqu'à 3 boucles de chauffage (actionneurs). Sont inclus, la logique de pompe et de chaudière, une connection pour un capteur de point de rosée et une entrée C/O pour inverser automatique du mode chauffage au mode refroidissement.

Le KLO8RF fonctionne avec tous les thermostats SALUS Smart Home ZigBee 2.4GHz

Protocole de communication	2.4GHz HA1.2
Pouvoir de coupure max:	5A
Sortie:	230V
Dimensions (mm):	L-353 H-85 P-65mm

Caractéristiques

- 8 zones à 3 actionneurs max
- Contacts libre de potentiel (pompe et chaudière)
- Câblage auto sans tournevis
- Led indicateur de statut
- Serre-câbles
- Connection point de rosée
- Connection inverseur chauffage / refroidissement
- Avec fusible
- 5 ans de garantie



Centru de comandă cu 8 zone

CARACTERISTICI

- Controlează 8 zone de încălzire
- Instalare facilă a cablurilor datorită sistemului de tip PLUG-IN
- Posibilitate de a controla cazanul și pompa
- Indicator LED
- Funcționează cu actuator de tip NC și NO
- Adaptat pentru montarea pe o șină DIN de 35 mm
- 24 ieșiri pentru conectarea actuatorelor (3 pe zonă)
- 5 ani garanție

Alimentare:	230V
Amperaj Max.:	5A
Sarcină releu:	3A Max
Ieșire:	230V
Dimensiune (mm):	353 x 85 x 65



8 zoners trådløs kontrolboks til gulvvarme

KL08RF har 8 kontrolzoner, hver med tilslutning for op til 3 varmekredse (telestater). Pumpe- og varmekedellogik, en forbindelse til Dugpunktssensor og C/O-indgang til skift fra opvarmning til afkøling er standard. Kontrolboksen monteres på væggen med de medfølgende skruer, men DIN skinne (30 cm) kan med fordel bruges.

Strømforsyning:	230V/24V
Maks. til- / frakobling:	5A
Udgang:	230V/24V
Dimensioner:	B-353 H-85 D-65 mm

Beskrivelse

- 8-zoner med 3-terminaler (telestater)
- Volt-fri forbindelser (pumpe og varmekedel)
- Fungerer med NC- eller NO-telestater
- Trykforbindelse
- LED-statusindikator
- Trækaflastning
- Forbindelse til Dugpunktssensor
- Forbindelse til varme- /afkølingsomstilling
- Med separat sikring
- Inkl. koordinator CO10RF

VVS-nr.	230 V : 402325324
VVS-nr.	24 V : 402325925



Bezprzewodowa listwa sterująca, 8stref, 230V

► 1400 PLN 615171432

Działanie:

- Online - za pomocą aplikacji SALUS Smart Home, przy użyciu bramki internetowej UGE600
- Offline - dzięki jednostce koordynującej CO10RF (znajduje się w zestawie z listwą)

Cechy produktu:

- kontroluje 8 niezależnych stref grzewczych
- posiada aż 24 wyjścia do podłączenia siłowników (po 3 na każdą strefę)
- współpracuje tylko z regulatorami serii SALUS Smart Home
- przystosowany do montażu na szynie DIN 35 mm

Listwa działa w bezprzewodowym połączeniu z regulatorami serii SALUS Smart Home. Wyposażona jest w wyjścia sterujące pompą i kotłem - pracuje z siłownikami NC lub NO.

W jednej sieci ZigBee (Online lub Offline) można podłączyć 9 listew KL08RF.



Model	KL08RF	KL08RF24V
Zasilanie	230V AC 50 Hz	230V AC 50 Hz
Maks. obciążenie	3 A	2 A
Wejścia	Zmiana trybów grzanie/chłodzenie Czujnik punktu rosy	
Wyjścia sterujące	Pompa (NO/COM) Kocioł (NO/COM)	
Wyjścia dla siłowników	230V	24V
Komunikacja	Bezprzewodowa, ZigBee 2.4 GHz	
Wymiary [mm]	355 x 85 x 67	

Connection Diagram

