



SR868 Multilingual Catalog

868MHz Wireless Relay

FEATURES

- Industry leading 16A max current
- Wireless communication
- Compact Size
- Internet connectable (RT310iSR)
- 5 Year Warranty

Power Source:	230 V AC 50Hz
Max Current:	16 (5) A
Wireless Standard:	868 MHz
IP Rating	IP30
Dimensions (mm):	W-45 H-45 D-26



Unterputz-Relais

Das SALUS Relais wird direkt in eine Unterputzdose gesetzt, oder mittels einer Halterung Aufputz montiert. Es ermöglicht elektrische Heizungen mit einer Auswahl von diversen SALUS Funk-Thermostaten zu steuern.

EIGENSCHAFTEN

- 16A max. Schaltleistung
- 868MHz Funkfrequenz
- Zu verwenden mit SALUS Funk Raumthermostaten mit 868MHz

Betriebsspannung:	230 V AC 50Hz
Funkstandard:	868 MHz
Schaltstrom max:	16 (5) A
Abmessungen (mm):	45 x 45 x 26

Artikel-Nr.	110200
-------------	--------

Relais intelligent 16A

Le relais intelligent SR868 16A peut-être installer dans une boîte murale. Il peut être jumeler avec plusieurs thermostats Salus pour contrôler la plupart des appareils électriques on/off.

Releu încălzire electrică

Releul fără fir SR868 disponibil ca o singură unitate sau completat cu una dintre termostatele din gama RT de termostate de cameră, este soluția ideală pentru aplicațiile de control al încălzirii electrice.

Odbiornik do regulatorów bezprzewodowych serii RT

▶ 282 PLN 615252185

Najbardziej odpowiedni do sterowania ogrzewaniem elektrycznym. Współpracuje z regulatorami z serii STANDARD: 091FLRFv2(TX), RT310TX, RT510TX.

Cechy produktu:

- przeznaczony do pracy w puszcze łącznika lub gniazda ściennego
- posiada niepowtarzalne kody transmisyjne
- pracuje na częstotliwości 868 MHz - stabilny i odporny na zakłócenia

Zasilanie	230V AC 50 Hz
Max obciążenie	16 (5) A
Sygnal wyjściowy	Przełącznik NO/COM
Komunikacja	Bezprzewodowa, 868 Mhz
Wymiary [mm]	44 x 44 x 26



Connection Diagram

