

Modèle n°: RT500BC

Thermostat RF numérique programmable avec commande de chaudière enfichable

Thermostat d'ambiance numérique programmable avec commande de chaudière enfichable à fréquence radio.

CARACTÉRISTIQUES

- Contacts libres de potentiel
- Flexibilité de programmation de 5/2 ou 7 jours
- Récepteur de chaudière enfichable
- Support de bureau
- Fréquence de 868 MHz (portée de 30 mètres)



Spécification


Alimentation du thermostat:	2 piles AA
Alimentation du récepteur:	230Vac 50Hz
Classe max:	5 (1) A SPST
Sortie:	0 - 230V
Échelle:	5 - 35°C
Taille de l'unité:	L-130 H-95 P-40
Dimensions de contrôle de chaudière:	L-58 H-58 P-30

Connexions internes de la chaudière

1	Connexion du neutre
2	Connexion sous tension
3	Entrée sous tension
4	Sortie commutée


RT 500 Dimensions

- A - Width 130 mm
- B - Height 95 mm
- C - Depth 40 mm



Boiler Control Dimensions

- E - Width 58 mm
- D - Height 58 mm
- F - Depth 30 mm



Guide de compatibilité

ALPHA	BAXI	HALSTEAD	POTTERTON	VOKERA	MAIN	IDEAL	REMEHA	SIME	FERROLI	HEATLINE
CB Range	Duo Tec	Ace	Performa HE		25 Eco	*	Avant a Combi	Ecofort Plus HE	Modena HE	CaprizPlus
CD Range	Neta Tec	Ace High	Promax HE Plus	Linea	30 Eco		Avanta Eco Combi	Ecomfort HE		Monza
HE Range	Platinum HE	Finest Platinum	Gold HE	Mynute HE	System 24 Eco					Solaris
	Instant105E	Eden CB	Suprema HE		System 2 8 Eco					Vizo
	Maxflow WM	Club			24 HE					
	80 ECO	Quattro Gold			30 HE					
	130 HE				Eco Elite					

* Chaudières Idéal avec une horloge mécanique sont compatibles