



Modèle n°: RT500ROF

Thermostat RF numérique programmable avec commandes à touche unique

Radio frequency digital programmable room thermostat with remote 'energy saving' one-touch override control.

CARACTÉRISTIQUES

- Flexibilité de programmation de 5/2 ou 7 jours
- Commutateur de neutralisation de l'énergie
- Support de bureau
- Fréquence de 868 MHz (portée de 30 mètres)

Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.

Alimentation du thermostat:	2 piles AA
Alimentation du récepteur (Rx):	230Vac 50Hz
Classe Rx max:	16 (5) A SPST
Entrée/sortie RX:	0 - 230V
Échelle du thermostat:	5 - 35°C
Taille du thermostat:	L-130 H-95 P-40
Taille du récepteur:	L-130 H-95 P-65
Taille de la touche unique:	L-74 H-74 P-18
Taille de la touche unique:	2 piles AAA

Câblage du récepteur RF

L	Connexion sous tension
N	Connexion du neutre
COM	Entrée
NO	Sortie commutée



3, rue Jules Verne Parc d'Activités Airspace, 33187 LE HAILLAN, Cedex, France,

T: 05 56 08 62 59 | F: 05 56 42 58 15 | E: info@cbm.fr

www.cbm.fr