

Modèle n°: SBMV22/28 SBMV32/38

Vanne motorisée premium

Standard Motorised Valves used for domestic central heating and hot water systems.

SBMV22/28

Alimentation:	230Vac 50Hz
Classe max:	6 (2) A
Sortie:	230Vac 50Hz
Port de taille 2 :	L-88 H-110 P-65

Connections

SBMV22:	22mm
SBMV28:	28mm

Câblage

Marron	SL du thermostat
Gris	Toujours sous tension
Bleu	Neutre
Jaune/vert	Terre
Orange	Sortie vers la chaudière

CARACTÉRISTIQUES

- Convient pour les applications de plan S et C
- Câblage chromocodé conforme à l'industrie avec câble de 1 m
- Tête détachable

SBMV32/38

Alimentation:	230Vac 50Hz
Classe max:	6 (2) A
Sortie:	230Vac 50Hz
Port de taille 3 :	L-88 H-122 P-65

Connections

SBMV32:	22mm
SBMV38:	28mm

Câblage

Bleu	Neutre
Blanc	Entrée commutée CH ON
Gris	Entrée commutée HW OFF
Orange	Sortie commutée
Jaune/vert	Terre

CARACTÉRISTIQUES

- Convient pour les applications de plan Y et W
- Câblage chromocodé conforme à l'industrie avec câble de 1 m
- Tête détachable

