

RT320BT

Fastmonteret digital rumtermostat

Om dette produkt...

SALUS RT320BT er en moderne, fastmonteret rumtermostat, der er designet til at levere præcis og effektiv temperaturregulering til vandbaserede varmesystemer. Med et slankt, elegant design og en blank hvid finish passer den nemt ind i moderne interiører. RT320BT tilbyder manuel og frostbeskyttelsesfunktion samt Bluetooth-forbindelse til lokal app-styring, så brugerne nemt kan justere indstillingerne og oprette tidsplaner fra deres smartphones. Termostaten er konstrueret med henblik på pålidelighed og leverer nøjagtige temperaturmålinger og brugervenlig betjening, hvilket gør den til en prisvenlig, men højtydende løsning til moderne opvarmningsanvendelser.



Funktioner

- **Bluetooth lokal styring** – Opret forbindelse via Salus-appen for at justere indstillinger og oprette tidsplaner direkte fra din smartphone.
- **Præcis temperaturregulering** – Tilbyder nøjagtig styring med tilpasselige ITLC (LC)/Span-indstillinger til forskellige varmesystemer.
- **Moderne, blankt design** – Slankt, slankt profil med en hvid finish i høj kvalitet for et rent og elegant look.
- **Flere driftsformer** – Inkluderer manuel, automatisk (tidsplan via app) og frostbeskyttelsesfunktioner for fleksibel komfortregulering.
- **Nem installation** – Fast installation, velegnet til kedelvarmesystemer, med enkel vægmontering.
- Brugervenlig grænseflade – Stort, tydeligt 4x3 cm display med intuitive knapper på forsiden til hurtige justeringer.
- **5 års garanti**

Specifikationer

Strømforsyning	4 x AAA-batterier
Monteringsmuligheder	Vægmonteret
Driftstemperatur	0 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C til +60 °C
Dimensioner (B x H x D)	97 mm x 89 mm x 21 mm
Garanti	5 år

Dimensioner



RT320BT Fastmonteret digital termostat - Tekniske data

Elektriske og mekaniske specifikationer

Skærmtype	TN-skærm, 40 mm x 30 mm dimensioner
Skærmopløsning	0,1 °C eller 0,5 °C (standard 0,5 °C)
Temperaturmåleområde	0-45 °C
Vist temperaturområde	0-45 °C
Temperaturnøjagtighed	±1,0 °C (maksimum)
Indstillingsområde	5-35 °C
Driftstemperatur	0 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C til +60 °C
Driftfugtighed	5 %–95 % RF (ikke-kondenserende)
Kontroltype	TPI/Span-algoritme (3, 6 eller 9 cyklusser pr. time)
Relæudgang	0–230 V, 3(1) A relæ
Kontakt type	COM–NO–NC (kan ændres via parameter P7)
Driftsformer	Manuel, Auto (tidsplan defineret kun via Bluetooth), Frostbeskyttelse, Fra
Frostbeskyttelsestemperatur	Justerbar 5,0 °C–17,0 °C (standard 5,0 °C)
Skærmbelysning	Aktiv ved tryk på knappen; 60 sekunders aktiv skærm
Firmwareopdateringsport	Fysisk port til rådighed for lokale firmwareopdateringer
Overholdelse	Klar til CE- og UKCA-certificering



Scan QR-koden for at se produktet på hjemmesiden

Tel: +45 5353 4499

email: mail@salus-controls.dk

saluscontrols.com/dk