

SIGNALIZIRANJE NA DIODI LED	Opis
--------------------------------	------

Neprekidno svetjenje ob zagonu Inicialização, ponastavitev

3 utripi, nato pavza Iskanje omrežja

Ao ligar a uma rede Priključivanje na mrežu

Σύνδεση με το δίκτυο Priklop na omrežje








GET IT ON Google Play Download on the App Store

Remova a fita elétrica para iniciar o processo de emparelhamento.

Aφαιρέστε την ηλεκτρική ταινία για να ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης.

Uklonite električnu traku da bi pokrenuli proces uparivanja.

Odstranite električni trak, da začnete proces seznanjanja.



OneTouch

A função OneTouch permite definir as regras operacionais do dispositivo. Por exemplo, pode ativar notificações de sms/e-mail quando o sensor lê valores mais baixos do que os valores definidos pelo usuário, ou pode ativar/desligar outro dispositivo Smart Home (por exemplo, Smart Plug SPE600) dependendo da temperatura medida pelo sensor.

OneTouch

Funkcija OneTouch omogućuje definiranje principala rada uređaja. Na primjer, možete aktivirati obavijesti SMS/e-pošte kada senzor čita vrijednosti niže od definiranih korisnikom ili uključiti/isključiti drugi uređaj Smart Home (npr. Smart Plug SPE600), ovisno o temperaturi koju izmjerio senzor.



Especificação técnica

Fonte de alimentação	Bateria tipo CR2
Faixa de medição de temperatura	-50 °C - 35 °C
Comprimento do cabo [mm]	470
Dimensões [mm]	73,5 x 24,7 x 20

Τεχνικές προδιαγραφές

Τροφοδοσία	Μπαταρία τύπου CR2
Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας	-50°C - 100°C
Μήκος καλωδίου [mm]	470
Διαστάσεις [mm]	73,5 x 24,7 x 20

Tehnička specifikacija

Napajanje	Baterija tipa CR2
Raspot mjerena temperature	-50°C - 100°C
Duljina kabla [mm]	470
Dimenzijsi [mm]	73,5 x 24,7 x 20

Technične specifikacije

Napajanje	Baterija tip CR2
Območje merjenja temperature	-50°C - 100°C
Dolžina kabla [mm]	470
Mere [mm]	73,5 x 24,7 x 20

Reinício de fábrica

Εργοστασιακή Επανεκκίνηση

Tvornički Reset

Tovarniška ponastavitev



Remova a caixa frontal.

Remova a bateria.

Aφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα.


Βγάλτε την μπαταρία

Uklonite prednje kućište.

Izvadite bateriju.

Snemite sprednji okrov.

Odstranite baterijo.



Pressione e segure o botão ao reinserir a bateria.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλευρικό πλήκτρο ενώ τοποθετείτε την μπαταρία.

Απελευθερώστε το πλευρικό πλήκτρο όταν η δίδος LED αρχίσει να αναβοσβήνει. Ο αισθητήρας θα επιστρέψει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και θα εισέθει σε λειτουργία σύζευξης.

Pritisnite i držite bočnu tipku pri stavljanju baterije.

Pustite bočnu tipku kad LED dioda počne žignati. Senzor će se vratiti na tvorničke postavke i preći u funkciju uparivanja.

Med vstavljanjem baterije držite pritisnjeno stransko tipko.

Ko začne dioda LED utripati, stransko tipko spustite. Senzor se bo vrnil na tovarniške nastavitev in vstopil v način seznanjanja.



Substitua a caixa frontal.

Postavite prednje kućište.

Τοποθετήστε ξανά το μπροστινό κάλυμμα.

Namestite nazaj sprednji okrov.