



# KL06 Multilingual Catalog



## 6-Zonen-Klemmleiste

### EIGENSCHAFTEN

- Steuert 6 unabhängige Zonen
- Möglichkeit zur Steuerung des Brenners und der Pumpe (über die Module PL06 / PL07).
- Eine bequeme Möglichkeit zum Anschließen von Kabel über das PLUG-IN-System
- Geeignet für die Montage auf einer 35-mm-DIN-Schiene
- 5 Jahre Garantie
- Eigene Schmelzsicherung
- LED Statusanzeige für jede Heizzone
- NSB-Eingang nutzbar für CO-Signal

Betriebsspannung:	230V AC 50 Hz
Max. Schaltleistung:	2(1) A
Ausgangsspannung:	230 V
Abmessungen (mm):	300 x 86 x 63

Artikel-Nr.	132100 (230V)
-------------	---------------

Artikel-Nr.	132120 (24V)
-------------	--------------



## Centre de câblage

### Caractéristiques

- Câbles avec connexions enfichables
- Jusqu'à 6 thermostats et 24 dispositifs d'entraînement peuvent être raccordés
- Marquage clair et net des bornes
- Réduction des contraintes
- Indication d'état par LED
- 5 ans de garantie

Le centre de câblage KL06 de SALUS assure une connexion parfaite entre les thermostats et les actionneurs thermiques (voir T30NC). Une mise à niveau intéressante peut être obtenue en installant le module logique de pompe/chaudière PL07. Le relais sans tension commute la pompe/chaudière en fonction de vos réglages.

### Câblage 230 V

N	Neutre
L	Phase

\*Transformateur 24 V (CA) fourni

### Câblage 24 V\*

N	24 V AC
L	24 V AC

	230 V	24 V*
Alimentation:	230 V (CA) 50 Hz	24 V (CA)
Pouvoir de coupure:	2A	2A
Sortie:	230 V (CA) 50 Hz	24 V (CA)
Dimension:	L-300 x H-86 x P-60	



## Centru de comandă cu 6 zone

### CARACTERISTICI

- Controlează 6 zone independente
- Posibilitatea de a controla cazanul și pompa (via modulele PL06/PL07).
- O metodă convenabilă de a conecta cablurile prin sistemul de tip PLUG-IN
- Adaptat pentru a fi montat pe șină de 35 mm de tip DIN
- Transformator inclus (230V)
- 5 ani garanție

Alimentare:	230V AC 50 Hz
Amperaj Max.:	2(1) A
leșire:	230 V
Dimensiuni (mm):	300 x 86 x 60

### Conexiuni 230 V

N	Neutru
L	Fază

